



广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com

壳牌奇伟士冷冻机油

Shell Clavus SD 22-12 Refrigeration Lubricants



- ▶壳牌奇伟士冷冻机油(Clavus)——Clavus15, Clavus32, Clavus46, Clavus68
- ▶壳牌奇伟士 G 冷冻机油(Clavus G)——Clavus G32, Clavus G46, Clavus G68, Clavus G100
- ▶壳牌奇伟士 AB 合成冷冻机油(Clavus AB)——Clavus AB32, Clavus AB46, Clavus AB68, Clavus AB100
- ▶壳牌奇伟士 R 合成冷冻机油(Clavus R)——Clavus R32, Clavus R46, Clavus R68
- ▶壳牌奇伟士 SD22-12 冷冻机油(Clavus SD 22-12)——Clavus SD 22-12

▶壳牌 Shell 冷冻机油推荐应用一览表

壳牌奇伟士 SD22-12 冷冻机油(Shell SD 22-12)

壳牌奇伟士 SD22-12 冷冻油 (Clavus SD 22-12) 是由精选的环烷基矿物油和烷基苯组成的冷冻压缩机润滑油。该产品适用于某些仅使用纯矿物油不能与制冷剂完全相容的情况下。推荐应用于使用卤代烃 (如 R22 、 R502 、 R13B1) 或三元混合型 (如 R401A 、 R401B 、 R402A 、 R402B 、 R403A 、 R403B) 作为制冷剂的家用、商业和工业用开式、半开式和闭式压缩机, 特别适合于低蒸发温度及无油分离器的冷冻系统中。

性能特点: 由合成基础油和矿物油组成, 不含添加剂; 在与制冷剂混合的情况下化学性质稳定, 具有极佳的热稳定性、低温流动性和良好的润滑性能; 与某些对矿物油型润滑油有限相容的制冷剂具有良好的相容性。

壳牌奇伟士 SD22-12 (Clavus SD 22-12) 冷冻机油典型数据

壳牌奇伟士 SD22-12 冷冻机油 (Clavus SD 22-12)	32
运动粘度 (IP 71) cSt	

广州中冷贸易有限公司

地址: 中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室
邮编: 510440 E-mail: CRRsales@126.com
电话: 020-86058212 传真: 020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。



广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com

40℃	39
100℃	4.9
密度 Kg/L（15℃）（IP 365）	0.879
闪点℃（开口）（IP 36）	185
倾点℃（IP 15）	-45
絮凝点℃（R12）	<-60
皂化值 mg KOH/g	<0.08
与制冷剂稳定性	
R12 h	>96
R22 h	>96

* 这是目前产品的典型物性参数，将来产品的参数可能会在壳牌 Shell 质量标准范围内有所变化。

包装形式：18L/桶，200L/桶。

-
- ▶壳牌 Shell™—奇伟士 Clavus®系列冷冻机油在制冷压缩机原厂（OEM）的认证情况一览
 - ▶壳牌 Shell™—奇伟士 Clavus®系列冷冻机油物质安全技术说明书（MSDS）
-

更多详细资料：<http://www.refrigerationoil.cn>

我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。

广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室
邮编：510440 E-mail: CRRsales@126.com
电话：020-86058212 传真：020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。